



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance Led-Scheinwerfer  
Aluminium Weiß 41W 6000lm 100D -  
840 Kaltweiß | IP65 - Bewegungs- Und  
Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257714                                                     |
| EAN                                     | 8719157070928                                              |
| Herstellercode                          | 8719157070928                                              |
| Marke                                   | Ledvance                                                   |
| Herstellername                          | Multipack 4x FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 840 PS SY100 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                     |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 41W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 6000lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule             |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktsérie       | Performance                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 201 |
| Breite (mm) | 57  |
| Höhe (mm)   | 219 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**